


Schnitt A - A


Maßstab = 1:25



Seitenansicht von rechts

Maßstab = 1:25


(Darstellung ohne Stabrechen)



Draufsicht

Maßstab = 1:25


(Darstellung ohne Stabrechen)



Vorderansicht Stabrechen

Maßstab= 1:25 (cm)

500SR



FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 40 / 50	Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum	Unterschrift	Stempel
-------	--------------	---------

BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	0.55 t	Quaderböschungsstück

EINBAUTEILE:

Pos.	Stck	Bezeichnung
500SR	1	Stabrechen (klapp- und demontierbar)

Stabrechen (klapp- und demontierbar)

Material wahlweise in :

- ☐ Stahl feuerverzinkt
- ☐ Edelstahl V2A (1.4301)

werkseitig geliefert und eingebaut

betonwerk bieren

UNTERNEHMENSGRUPPE ERDBRÜGGER

Auftraggeber:			
Bauunternehmer:			
Bauvorhaben:			
AB-Nr.:		Projekt-Nr.:	
Art der Zeichnung:	Genehmigungsplan		
Bez.:	B-KF-GM 500 Quaderböschungsstück mit Stabrechen		
Zeichnungs-Nr.:	Datum: 21.11.2019	Index:	
Bearbeiter/in:	Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de	Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de	