


Maßstab= 1:25



Spitzende nach DIN V 4034-1 - System: (bitte auswählen)

Top Seal (TS) ☐ Top Seal 2000 ☐

Top Seal Plus (TSP) ☐ Top Seal Vario (TSV) ☐

Bitte beachten:

Die Tangentialschächte werden OHNE Steigmittel hergestellt !

Sollten Steigmittel gewünscht werden, so werden diese gemäß

Zulagen-Preisliste "Stand: 01.04.2019" berechnet!

Sollen Steigmittel eingebaut werden: ☐ Ja ☐ Nein

AUFBAUVORSCHLAG:

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungsszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

BAUTEILE:

EINBAUTEILE:

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:

AB-Nr.:

Art der Zeichnung	
-------------------	--

Bez.:	Krümmer-Tangentialschacht SB-KF-FM 1600 x 3000 FR links, Krümmung 22,5 Grad (25 gon)
-------	---

Zeichnungs-Nr.:		Datum: 28.07.2022	Index:
-----------------	--	-------------------	--------

Bearbeiter/in:	Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de	Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de
----------------	--	--